

# UTFER

## FORNITURE INDUSTRIALI

23807 MERATE (LC) Via Ceppo,10 Tel.039-9902049 Fax 039-9906036  
[commerciale@utfer.it](mailto:commerciale@utfer.it) - [www.utfer.it](http://www.utfer.it)

## PROMOZIONE

### AVVITATORE IMPULSI

#### USAG 929 PC1 1/2"

- Carter in lega di magnesio: ultraleggero e resistente
- Alloggiamento corpo motore in alluminio
- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- 3 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitatura
- Inversione e regolazione con leva in alluminio
- Pulsante di controllo dell'aria progressivo
- Paracolpi laterali in gomma
- Peso bilanciato per il massimo comfort
- Impugnatura bimateriale soft-touch
- Silenziatore e scarico dell'aria integrati nell'impugnatura
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 1004755-67



**€.189,00**

#### CARATTERISTICHE

Attacco quadro (")	1/2
Capacità bullone	M16
Coppia massima (Nm)	1600
Coppia di lavoro (Nm min-Max)	280÷440
Impulsi al minuto	1300
Velocità a vuoto (giri/min)	7000
Consumo medio aria (l/min)	172
Pressione aria raccomandata (bar)	6,2
Pressione sonora dB(A)	93 ±3
Potenza sonora dB(A)	104 ±3 dB(A)
Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	6,2
Attacco aria (")	1/4
Diametro interno tubo (mm)	10



## SMERIGLIATRICE BATTERIA

### STANLEY SFMCG400M2K-QW

- Impugnatura laterale gommata regolabile su 3 posizioni
- Velocità a vuoto fi no a 8.500 giri/min
- Blocco dell'albero per un facile cambio degli accessori
- Interruttore con protezione antipolvere
- Facile cambio posizione guardia
- Dotazione: protezione disco, impugnatura laterale, chiave di servizio, 2 batterie 18V - 4.0Ah, caricabatteria, valigetta

#### Specifiche tecniche

<b>CODICE</b>	<b>SFMCG400M2K</b>
<b>Diametro del disco</b>	125
<b>Voltaggio (V)</b>	18
<b>Intensità della batteria (in Ah)</b>	4.0
<b>Velocità di rotazione (rpm)</b>	8,500
<b>Testa del codolo (mm)</b>	14



**€ .199,00**

## TRAPANO- AVVITATORE

### BOSCH GSR 18V-2 LI PROFESSIONAL

Principali caratteristiche:

Doppia velocità.

Luce led sulla batteria (elimina l'effetto ombra)

Serie compatta.

Sistema EMP per la protezione da sovraccarico.

Impugnatura ergonomica, Soft grip.

Versione con borsa, set di punte, e 3 batterie da 1,5 Ah.



**€ .155,00**

<b>Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)</b>	63 / 24 Nm
<b>Numero di giri a vuoto (1ª velocità 2ª velocità)</b>	0-500 0-1.900 g/m
<b>Campo di serraggio mandrino, min./max.</b>	1,5 / 13 mm
<b>Attacco alberino filettato</b>	1/2"
<b>Tensione della batteria</b>	18 V
<b>Posizioni della coppia di serraggio</b>	20+1
<b>Tensione batteria</b>	1,5 Ah.
<b>Altezza</b>	230
<b>Peso incluso batteria</b>	1,3 kg

<b>Diametro del foro</b>	
<b>Ø foro legno, max.</b>	38 mm
<b>Ø foro acciaio, max.</b>	13 mm
<b>Diametro vite max</b>	8 mm