

UTFER

FORNITURE INDUSTRIALI

23807 MERATE (LC) Via Ceppo, 10 Tel.039-9902049 fax 039-9906036

commerciale@utfer.it - www.utfer.it

CARRELLI PORTAUTENSILI



Codice	LxPxH mm	■
U05160006	748x515x970	60

€. 275,00 N.

USAG 516 SP6V

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassette in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassette in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 Kg
- Portata massima cassette: 20 Kg per cassette h 60 mm, 25 Kg per cassette h 130 mm e 30 Kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassette:
 - 3 cassette 570x420x60 mm
 - 2 cassette 570x420x130 mm
 - 1 cassetto 570x420x200 mm

USAG 515/6I + ASSORTIMENTO 181 PZ

Carrello portautensili 6 cassetti □ Piano di lavoro in materiale plastico antiolio

- Maniglia in tubolare d'acciaio
- Cassetti ad estrazione totale
- Guide telescopiche a sfera
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Ruote in gomma antiolio (∅ 100 mm): 2 fisse-2 gir.
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura eposs.
- Carico statico massimo: 600 Kg
- Portata massima cassetti: 30 Kg
- Dimensioni interne carrello: 3 cassetti 570x420x 60 mm
2 cassetti 570x420x120 mm
1 cassetto 570x420x180 mm



€. 550,00 N.

Composizione assortimento:

519/127N Set 4 pinze per anelli elastici (19-60)

519/150A Set con pinze e tronchesi (pz.5)

519/613CB Set con cricchetto e bussole

- 235 1/2" N (10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32)

- 236 1/2" (125 - 250) - 240 1/2" N - 241 1/2"

519/613AEB Set con cricchetto, bussole ed inserti

- 235 1/4" EN (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14)

- 236 1/4" (50-150) - 237 B 1/4" - 240 1/4" - 241 1/4" - 243 1/4" C - 684 1/4" - 692 S/11 - 692 STX/S11

519/285A1 Set con brugole e chiavi combinate

- 285 (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm)

- 280 (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) 519 SKV5 Vaschetta portaminuteria 3 Pz.

519/324H Set 10 cacciaviti (taglio - croce - nani)

519/280 H Set con chiavi maschio esagonali piegate (2-2,5-3-4-5-6-8)

519/990B Set 5 lime taglio bastardo

519/324TX Set 9 cacciaviti torx - 324 TX (T6x50-T7x50-T8x50-T9x75)

- 324 STX (T10x75-T15x75-T20x100- T25x100-T30x125)

988 MA/S19 Set punte HSS 1-10 (div.0.5)

690 1/4" S28 Set con inserti e portainseriti

USAG 515/6 + ASSORTIMENTI 25+82 PZ

Carrello portautensili 6 cassetti □ Piano di lavoro in materiale plastico antiolio

- Maniglia in tubolare d'acciaio
- Cassetti ad estrazione totale
- Guide telescopiche a sfera
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Ruote in gomma antiolio (Ø 100 mm): 2 fisse-2 gir.
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura eposs.
- Carico statico massimo: 600 Kg
- Portata massima cassetti: 30 Kg
- Dimensioni interne carrello: 3 cassetti 570x420x 60 mm
2 cassetti 570x420x120 mm
1 cassetto 570x420x180 mm

664/S25

Contenuto:

- 4 Inserti ad intaglio 3-4-5-6 mm
- 5 Inserti a croce PH 1-2(x2)-3(x2)
- 5 Inserti a croce PZ 1-2(x2)-3(x2)
- 5 Inserti esagonali 2-3-4-5-5,5 mm
- 5 Inserti TORX® T15-T20-T25-T30-T40
- 1 Porta inserti magnetico



601 1/4-1/2 J82

Contenuto:

- 9 Chiavi combinate 8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- 13 Chiavi a bussola 1/4" con bocca esagonale 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2 Prolunghe 1/4" 55-100 mm
- 1 Prolunga flessibile 150 mm
- 1 Cricchetto reversibile 1/4"
- 1 Impugnatura porta-bussole 1/4"
- 1 Snodo cardanico 1/4"
- 1 Leva a T 1/4"
- 1 Bussola portainseriti 1/4"-1/4"
- 3 Chiavi a bussola 1/4" con inserto ad intaglio 4-5,5-7
- 2 Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PH 1-2
- 2 Chiavi a bussola 1/4" con inserto a croce PZ 1-2
- 4 Chiavi a bussola 1/4" con inserto esagonale maschio 3-4-5-6
- 6 Chiavi a bussola 1/4" con inserto TORX® T8-T10-T15-T20-T25-T30
- 12 Chiavi a bussola 1/2" con bocca esagonale 14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
- 2 Chiavi a bussola 1/2" per candele 16-21 mm
- 2 Prolunghe 1/2" 130-250 mm
- 1 Cricchetto reversibile 1/2"
- 1 Snodo cardanico 1/2"
- 1 Riduttore 1/2"-3/8"
- 1 Bussola portainseriti 1/2"-5/16"
- 3 Inserti 1/4" ad intaglio 8-10-12
- 2 Inserti 1/4" a croce PH 3-4
- 2 Inserti 1/4" a croce PZ 3-4
- 4 Inserti 1/4" esagonali maschio 8-10-12-14 mm
- 4 Inserti 1/4" TORX® T40-T45-T50-T55



€. 315,00 N.



USAG 519 R6/3DMB + ASSORTIMENTO 105 PZ

Carrello Racing DUCATI Limited Edition 6 cassette completo di 105 pezzi.

- 3 moduli portautensili per ogni cassetto
- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sede per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassette
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Maniglie cassette in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassette
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e posteriore predisposti per il montaggio di accessori
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): 2 fisse+2 Girevoli (1 con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio, verniciatura epossidica, rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassette: 20 kg (35 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
4 cassette 570x420x60 mm
1 cassetto 570x420x130 mm
1 cassetto 570x420x270 mm



ASSORTIMENTO DI 105 PEZZI IN 6 MODULI IN SPUGNA

- Bussole esagonali 235 1/4 EN (5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)
- Prolunghe 236 1/4 (50-150 mm)
- Cricchetto 237 A 1/4
- Leva a T 240 1/4
- Snodo cardanico 241 1/4
- Portabussole con impugnatura 243 1/4 170
- Serie 9 chiavi maschio esagonali lunghe testa sferica 280 LTS/S9
- Inserti per viti ad intaglio 660 (0,6x4,5- 1x5,5-6x8)
- Inserti per viti a croce PHILLIPS 660 PH 1-2-3
- Inserti per viti a croce POZIDRIV 660 PZ 1-2-3
- Inserzioni per viti esagono incassato 660 E 3-4-5-6-8 mm
- Inserti per viti TORX Tamper Resistant 660 STX T20-T25-T27-T30-T40
- Bussole portainseriti 684 1 1/4
- Bussole esagonali 235 1/2 EN (8 a 32 mm pz.18)
- Prolunghe 236 1/2 125-250 mm
- Cricchetto 237 A 1/2
- Leva a T 240 1/2 N
- Snodo cardanico 241 1/2
- Chiavi combinate 285 (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm)
- Giraviti per viti con impronta TORX Tamper Resistant 324 STX (T10-15-20-25-27-30-40)
- Giraviti per viti con intaglio 324 (0,5x3x75 - 0,8x4x100 - 1x5x5x125 - 1,2x6,5x150)
- Giravite per viti con intaglio 324 D 0,6x3,5x100
- Giravite per viti con intaglio con esagono di manovra 324 E 1,6x8x175
- Giravite per viti con impronta a croce PHILLIPS 324 PH (1x100 - 2x125)
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi dritti 133 A 160
- Pinza autobloccante 134/250
- Pinza universale 150 A 180
- Pinza regolabile 180 C 250
- Tronchese a tagliante diagonale 188 A 160

€. 729,00 N.



ABC N3200

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata
 Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
 Chiusura centralizzata con 2 chiavi

Mod. DRIVER

Con **7 cassetti**, dimensioni interne utili LxP 569x397 mm,
ad estrazione totale (100%) scorrevoli su guide telescopiche
 completi di tappetino e **dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO**
 Parete laterale fessurata per agganciare ganci portautensili
 Ripiano superiore in materiale plastico, con fori e scomparti
 Maniglia cromata opaca fissata alla struttura
 Ruote in gomma piena con cuscinetti a sfera
 Fornito con portachiaavi, vaschetta in lamiera porta bombolette, flaconi



€. 349,00 N.

N° e altezza cassetti	5 pz. 75 mm - 2 pz. 150 mm	
Portata per cassetto	kg	30
Dim. ruote ØxL	mm	125x50
Portata max. carrello	kg	600
Dim. di ingombro LxPxh	mm 895x470x990	
Peso vuoto ca.	kg	65
Quote carrello	DRIVER	