

UTFER

FORNITURE INDUSTRIALI

23807 MERATE (LC) Via Ceppo, 10 Tel.039-9902049 fax 039-9906036
commerciale@utfer.it - www.utfer.it

PROMOZIONE AVVITATORI

MAKITA DF 331 DSAJ

Dati tecnici

Capacità	2.0 Ah
Tensione	10,8 V
Velocità a vuoto	0 - 1700 g/min
Coppia di serraggio Giunto rigido	30 Nm
Coppia di serraggio Giunto elastico	14 Nm
Dim. Lxwxh	189x66x209 mm
Peso (EPTA)	1,1 kg
Foratura metallo	10 mm



€.155,00

MAKITA DF 330 DWAE

Dati tecnici

Tensione	10,8 V
Capacità	1,3 Ah
Velocità a vuoto (L)	0 350 g/min
Velocità a vuoto (H)	0 1300 g/min
Coppia di serraggio Giuntorigido	24 Nm
Coppia di serraggio Giunto elastico	14 Nm
Dim. lxwxh	190x53x180 mm
Peso (EPTA)	1,0 kg
Foratura metallo	10 mm
Foratura legno	21 mm



€.139,00

MAKITA DHP 453 RF3J

Dati tecnici

Capacità	3.0 Ah
Tensione	18,0 V
Velocità a vuoto (L)	0 - 400 g/min
Velocità a vuoto (H)	0 - 1300 g/min
Coppia di serraggio Giunto rigido	42 Nm
Coppia di serraggio Giunto elastico	27 Nm
Dim. Lxwxh	232x79x227 mm
Peso (EPTA)	1,7 kg
Foratura muratura	13 mm
Foratura metallo	13 mm
Foratura legno	36 mm
Colpi al minuto	0 - 19500 c/min



€.269,00

BOSCH GSR 18V-LI

Coppia di serraggio, max.(materiali duri/teneri)	67 / 28 Nm
Numero di giri a vuoto (1 ^a velocità/2 ^a velocità)	0-500/0-1700 giri/min
Campo di serraggio mandrino	1,5 / 13 mm
Tensione della batteria	18 V
Posizioni della coppia di serraggio	18+1
Capacità della batteria	4 Ah
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
Ø viti, max.	8 mm

DOTAZIONE

Cassetta - Caricabatteria rapido AL 1860 - 2 batterie GBA 18V 4.0Ah
Set bit di avvitamento, 25 pz.



BOSCH GSR 12V-15

Coppia di serraggio (materiale tenero/materiale duro/max)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1 ^a velocità/2 ^a velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min
Campo di serraggio mandrino, min/max.	1 / 10 mm
Tensione della batteria	12 V
Posizioni della coppia di serraggio	20+1
Capacità della batteria	2 Ah
Peso incl. batteria	0,95 kg
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	15 Nm

Diametro del foro	
Ø foro legno, max.	19 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
Diametro vite	
Ø viti, max.	7 mm



DOTAZIONE: Caricabatteria rapido GAL 1230 CV - 2 batterie GBA 12V 2.0Ah - Valigetta L-BOXX 102



€.109,00

STANLEY FMC011S2

CODICE	FMC011S2
Sound Power (dB(A))	93
Sound Pressure (dB(A))	82
Vibration (m/s ²)	1.1
Voltaggio (V)	10.8
Intensità della batteria (in Ah)	1.5
Velocità di rotazione (rpm)	0-400/0-1,500
Coppia massima (Nm)	27
Capacità massima di foratura (metallo) (mm)	10
Tempo di ricarica (min)	70
Peso (kg)	1.0

DOTAZIONE: Cassetta - Caricabatteria - 2 batterie

STANLEY FMC600D2

CODICE	FMC600D2
Voltaggio (V)	18
Intensità della batteria (in Ah)	2.0
Capacità del mandrino (mm)	1.5 - 13
Velocità di rotazione (rpm)	0-400/0-1,600
Coppia massima (Nm)	49.6
Capacità massima di foratura (legno)	38 mm
Capacità massima di foratura (metallo)	13 mm
Tempo di ricarica (min)	60
Peso (kg)	1.6

€.156,00



DOTAZIONE: Cassetta - Caricabatteria - 2 batterie